

## DEFANGATORE MAGNETICO



Defangatore magnetico compatto, ideale per installazione sotto caldaia. Dotato di rubinetto lato impianto e scarico per lavaggio del filtro.

- Corpo in PP caricato vetro;
- Raccordi e tappi in ottone e magnete al Neodimio;
- Pressione max 3 bar, temperatura max 90°C;
- Filtro con luce maglia 0,8mm;
- Attacchi 3/4" G MF
- Dimensioni: 110-200-65 (H-L-Ø)

## DOSATORE DI POLIFOSFATI



Dosatore proporzionale di polifosfato per il trattamento dell'acqua, con dosaggio proporzionale mediante sistema Venturi incorporato.

Testa orientabile di 90° per maggior facilità di installazione, con valvola di by-pass per permettere la ricarica senza interrompere il flusso di acqua.

- Corpo in PP caricato vetro;
- Vaso in Grillamid trasparente;
- Pressione max 8 bar, temperatura max 45°C;
- Tappo di sfiato;
- Compreso di una ricarica (12-15 m<sup>3</sup>)
- Attacchi 1/2" con girello
- Dimensioni: 230-75-65 (H-L-Ø)

## NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA



Filtro per acqua di condensa verticale a singolo passaggio di lunghezza 195 mm, con attacchi da 3/4" M. Disponibile kit 6 ricariche.

- Portata massima 8 l/h;
- Temperatura massima 60°C;
- Pressione massima 2 bar
- Dimensioni: 195-47 (H-Ø)



Neutralizzatore verticale precaricato con visore per indicazione dello stato di consumo. Comprensivo di dispositivo anti-intasamento e clip di fissaggio a muro.

- Portata massima 5 l/h;
- Adatto a caldaia sino a 35kW
- Attacchi con raccordi a compressione DN 20 3/4" F
- Dimensioni: 410-59 (H-Ø)

Codice	Descrizione
008690050	Defangatore magnetico
008690051	Dosatore di polifosfati
008690052	Confezione da 6 ricariche per dosatore di polifosfati
008690053	Neutralizzatore di condensa da 195 mm
008690055	Confezione da 6 ricariche per neutralizzatore di condensa 008690053
008690054	Neutralizzatore di condensa precaricato